



## Deponeringsfack og deponeringskåp (oklassade)



Laptopskåp



Hängmappsskåp



Sikkerhetsskåp



Klædskåp



Værdeskåp



Sedelræknare

Deponeringskåpen er avsedde for deponering av kassaredovisingar etc. Genom anvendandet av deponeringskåp ligger alltid kassen i sikkert forvar da man inte behøver behørig personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas for åtkomst av skåpsinnehåll. Samtliga skåpsmodeller er forberedde for og skall forankras i golv. Som standard levereras skåpen med høgerhængd dør samt i kulør RAL 9002 (DEPO700P i RAL 7016).



### Låsning

Inkastlucka og skåpsdør er som standard utrustede med omstøllbare nyckellås. Skåpen kan även fås med två nyckellås i døren alt med elektronisk kodlås.

### Innehållsforsøkring

For vissa skåp kan man teckna en innehållsforsøkring som innebær att pengar og værdehandlingar forvarade i deponeringskåpet er forsøkrat for olika belopp beroende på vilken skåpsmodell man har (gæller företaget i Sverige).

For mer informasjon angående forsøkringarna hænvisar vi till de fullstændiga forsøkringsvillkoren.



DEP250/N



DEP250



DEPO500



DSKN



PDR-PB

Modell	DEP250/N	DEP250	DEPO500	DSKN	PDR-PB
Utv. mått, mm					
Højd	250	250	500	700	720
Bredd	418	418	435	420	580
Djup	300	300	300	360	600
Inv. mått, mm					
Højd	180	180	240	255	280
Bredd	413	413	430	410	430
Djup	274	274	240	290	330
Deponeringsenhet, mm					
Højd	15	15	60	60	95
Bredd	250	250	350	345	320
Djup	274	274	200	200	235
Vikt, kg	10	10	42	80	400
Standardlås	Omstøllbart nyckellås	Elkodlås med møyjlighet till tidsfdrøjning.	Omstøllbart nyckellås	Omstøllbart nyckellås	Omstøllbart nyckellås
Tillvalslås	-	-	Elkodlås	Elkodlås	Elkodlås

Vænd for EN1143-2 certifierede skåp

**Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS,**  
Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo  
Tfn. 23 960290  
info@fcarkiv.no, www.finnclausen.no

# Deponerings-skåp, EN 1143-2

Deponerings-skåp är avsedda för deponering av kassaredovisningar etc. Genom användandet av deponerings-skåp ligger alltid kassan i säkert förvar då man inte behöver behörig personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas för åtkomst av skåpsinnehåll.

Dessa skåp är certifierade av ECB S enligt EN 1143-2, Grade I resp. II. Skåpen är försedda med förankringshål i botten.

## Låsning

Skåpen är som standard utrustade med nyckellås EN 1300 om två nycklar. I dörren är det ett omställbart lås. Som tillval finns elkodlås samt möjlighet för två lås i dörren.

För grade II skåpen, från modell 23W och större, finns som tillval möjlighet att via streckodsläsare scanna in och hålla reda på antalet deponerade påsar och på så sätt också från distans ha koll på fyllnadsgraden i skåpet (krävs mjukvara).



Modell	DEPOSIT19WD-I Grade I	DEPOSIT23D-I Grade I	DEPOSIT23D-I/TW Grade I	DEPOSIT19WD-II Grade II	DEPOSIT23W-II Grade II
Utv. mått, mm					
Höjd	747	847	880	777	877
Bredd	520	520	640	550	640
Djup	615	615	650	553	648
Inv. mått, mm					
Höjd	485	585	615	485	585
Bredd	420	420	508	420	510
Djup	425	425	460	310	425
Deponeringsenhet, mm			Sitter på baksidan		
Höjd	70	70	70	70	70
Bredd	240	240	240	240	240
Djup	105	105	105	105	105
Vikt, kg ca	275*	300*	325*	322*	449*
Standardlås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
<b>Tillbehör</b>					
Elkodlås i dörren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ett andra lås i dörren	-	Ja	Ja	-	Ja
Mjukvara	-	Ja	-	Ja	Ja
Streckodsläsare	-	Ja	-	Ja	Ja
Skrivare	-	Ja	-	Ja	Ja

\*Vikten kan variera med 10% eller mer.

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

Vänd för ej certifierade deponerings-skåp

